

# PLS83-J

ソフトバンクネットワーク対応のLTE Cat.4通信モジュール、PLS83-Jのご紹介です。



PLS83-J  
Thales DIS製  
LTE Cat.4通信モジュール  
(LGA Type)

**THALES**  
Building a future we can all trust

## 特長

- ・通信方式 LTE Cat.4対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・FOTA対応
- ・GNSS・GPS・GLONASS・BEIDOU・GALILEO対応
- ・VoLTE対応

## スペック

製品名	PLS83-J
サイズ	33mm×29mm×2.5mm (H×W×D)
重量	約4.8g
通信方式	FDD-LTE
周波数	FDD-LTE:B1/3/8
電源電圧	DC3.0-4.5V
消費電流	通信時：約680mA(最大) 待機時：約2.5mA
外部インターフェース	UART/GPIO/USB/Digital Audio Interface
制御コマンド	AT command
動作環境	動作温度：-40～85°C
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はTHALES DIS AIS Deutschland GmbHより販売します

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/iot>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。  
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。